

Műanyag nyílászárók alkalmazástechnikai útmutatója

Örülök, hogy a mellett döntött, hogy házát, illetve lakását műanyag ablakokkal látja el. Ön egy olyan ablak mellett döntött, amely színvonalával teljes mértékben megfelel a mai idők követelményeinek. A kényelmetlen huzat, valamint az utcai zaj megjelenése a helyiségekben már a múlté, a pontos , hézagmentes zárás következtébe.

Ahhoz, hogy az Ön ablakának funkcióját és használhatóságát lehetőség szerint a leghosszabb ideig garantálhassuk, elengedhetetlen a rendszeres karbantartás. A megfelelő helyre csepegtetett savmentes olaj vagy zsír révén biztosíthatjuk a könnyű működtetést és így garantálható a tartós működési biztonság.

A műanyag ablakokra és ajtókra szakszerű beépítésük és rendeltetésüknek megfelelő használatuk esetén 7 év szavatosságot ezen belül 24 hónap jótállást vállalunk, ezért a szerkezetek kizárólag szakemberek általszerelhetők be.

A nyílászárók üvegezve, védőfóliázva hagyják el telephelyünket, azokat az építés helyszínén fedett helyen, napsugárzástól védve, állított helyzetben, eldőlés ellen biztosítva kell tartani.

1. védőfólia eltávolítása, veszélyei

a védőfóliát 6 hónapot követően-a beépítési állapotoktól függetlenül- el kell távolítani, ellenkező esetben a fólia rásülhet a profilra.

2. profilfelszín tisztítása

- Fehér műanyag nyílászárók: a tisztítószerrel alaposan és gyorsan eltávolíthatók az általános háztartási szennyeződések, az ipari- és autógáz okozta lerakódások, valamint a fűtőolaj nyomai. A profilokat szárazon nem szabad tisztítani, mivel ilyen esetben a profilok sztatikusan feltöltődnek, magukhoz vonzzák a port és rövid időn belül ismét elszennyeződnek. A felületre lehetőség szerint hosszanti irányba vigyük fel a tisztítószeret egy puha, semleges törőlkendő (gyapjú, pamut vagy műszálás) segítségével, majd körkörös mozdulatokkal polírozzuk be. Rövid ideig hagyjuk rajta és a legvégén mossuk le a profilról. Tisztítás során kérjük kerülje a felület erőteljes dörzsölését illetve az agresszív tisztítószereket. Az ilyen szerek alkalmazása esetén a profilok felülete jelentős mértékben megsérülhet, amely helyrehozhatatlan. Makacs szennyeződés esetén ajánlatos a tisztítás megismétlése. A tisztítószer bőrbarát, antibakteriális, antisztatikus, nem gyúlékony, biológiailag lebontható s ezáltal környezetbarát. Szükség esetén használható a kereskedelemben kapható egyéb, nem súrolóhatású tisztítószer is.
- Fóliázott műanyag nyílászárók: az Ön ablaka kiváló minőségű műanyag fóliával ellátott, amely garantálja az UV-stabilitást. A fóliát egy kopásálló és időjárás elleni védőfóliával vonták be. Ezt a védőréteget azonban az oldó- és dörzsölő szerek károsítják! Mindenkor vegyék figyelembe a tisztítószer használati utasítását. Kérjük a fóliázott műanyag nyílászárók esetén is tartsák szem előtt a fehér műanyag profiloknál alkalmazottakat.

3. Üvegfelület tisztítása

Csak és kizárólag kereskedelmi forgalomban kapható termékeket alkalmazzon üvegtisztításra. Semmiképpen ne használjon maró vagy karcoló anyagokat (pl.:újságpapírt, ecetet, stb.)

4.Falcok és tömítések karbantartása az ablakszárny falcát és valamennyi tömítést félévente célszerű tisztítani, melynek során használjon puha törőlkendőt. Így a tömítések rugalmasak, nedvességtaszítók maradnak és hosszú időn keresztül megtartják maximális tömítéskéességüket.

5. vasalatok kezelése

Az Ön ablakai és ajtói kiváló minőségű vasalatokkal vannak felszerelve. Ez a következőket jelenti: nagyfokú kezelési kényelem, kifogástalan működés, hosszú élettartam

Ahhoz, hogy a vasalat kifogástalan működését tartósan megőrizze, legalább évente a mozgó részeket meg kell kenni, így azok könnyen járnak és a tartósan működőképesek maradnak: tömítések bevonása glicerinnel, vasalat és pántok beolajozása, zárszerkezet bezsírozása.

Valamennyi jelentős porral járó munka esetén a vasalkatrészeket óvja meg a szennyeződésektől. Amennyiben az ablak – és ajtózárok hengerzárbetétje nehezen járódik, forduljon bizalommal gyártójához.

6. Víztelenítő nyílás tisztítása

Legalább félévente ellenőrizze a tok víztelenítő nyílását, hogy az ne tömődhessen el, mert ez biztosítja a csapadék, a kondenzvíz elvezetését.

Óvatosan porszívózza ki a szárnyprofil falcát és tisztítsa ki fa- vagy műanyagelem segítségével a víztelenítő nyílását.

7. Bukó-nyíló ablakok működtetése

A bukó-nyíló ablakkilincseknek három állása van. Ha a kilincs függőlegesen lefelé áll a szárny becsukott állapotában, akkor az ablak zárt állapotban van. A kilincs teljesen vízszintes helyzetbe történő elmozdításakor az ablak nyitható állapotba kerül. A kilincs felfelé függőleges helyzetben történő elforgatásával az ablak buktatható állapotba kerül. A bukó-nyíló ablakok hibás működtetése gátló vasalati elemekkel vannak felszerelve, így nyitott helyzetben az ablak nem bukhat ki.

8. utánszabályozás

Ön egy minőségi ablak tulajdonosa, amelyet mi gondosan gyártottunk. Az után szabályozása ezért általában nem szükséges, azonban az épület előre nem látható elváltozásai, vagy sokéves használat után a szabályozás egyszer szükségessé válhat: oldalállítás a fekvőcsapokon+3mm,-2mm,4mm-es hatszögműveléssel. Oldalállítás a sarokcsapon 2mm hatszögműveléssel, illetve 13mm-es villásműveléssel. Magassági állítás a sarokcsapokon+2mm-1mm, 4mm-es hatszögműveléssel. Zárnyomás állítása a csapzáron+-1mm.

9. szellőztetési tanácsok

A műanyag ablakok a legjobb légzárési kategóriába tartoznak, ezért a mindennapos intenzív szellőztetés (minimum 5 perc nyitott ablaknál) feltétlen ajánlott. Ellenkező esetben a helyiségekben képződött pára, különösen a téli időszakban az ablakokon kicsapódhat, rosszabb esetben a falakon a penészfolt is megjelenhet. A nyílászárók felszerelhetők különféle szellőztető kiegészítőkkel is.

10, útmutató

A kezelési útmutató egy kötelezettség nélküli segítség az Ön ablakának és ajtajának értékállóságának megtartásához. Javaslatunk saját tapasztalatainkon alapulnak és megfelelnek a technika mai állásának. felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szerkezet nem szakszerű beépítéséből eredő károkért a gyártó cég a felelősséget nem tudja vállalni.

A termék megfelelő alkalmazása ellenőrzései kötelezettségünkön kívül esik, ezért ez kizárólag az Ön felelősségére van bízva. beépítés előtt kérjük ellenőrizze, hogy a termék a megkívánt alkalmazási követelményeknek megfelel-e.

Ennek meghatározásához kérheti az ablak gyártójának tanácsát.